

# AL-781

Professional Single Channel  
Rechargeable Wireless Microphone System



조달청 등록업체/벤처기업등록  
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록



## FEATURE

- 900MHz
- PLL 자동 채널 IR 방식
- 8inch 고출력 스피커 내장
- 스피커 출력 MAX 250W
- USB, SD Card, 블루투스(녹음기능)
- 마이크 무선 1대, 유선 1대 사용 가능
- 볼륨/에코 조절기능, 뮤트 기능
- 음성출력 우선 기능
- 전기 및 충전으로 최대 6~8시간 사용
- 외부 입/출력, 외부 배터리, 보조 스피커연결 가능
- 배터리잔량표시 기능, 손쉬운 배터리 교체
- 보조스피커 (별도판매)
- 휴대용 고급가방포함
- 송신부 모델 BK-80C(H,B)

## SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

| RECIVER                |                                       | BLUETOOTH MODULE       |                                         |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Frequency Rang         | 925~937.5MHz                          | M_Blue_Audio           | M_Blue_Audio                            |
| Output Power           | MAX 250W                              | Bluetooth Version      | 2.1                                     |
| Frequency range        | 80hz~18kHz                            | Working Voltage        | DC 24V 3A                               |
| Speaker                | 8-inch full range                     | Working Current        | 60~80mA (Unpaired), 45~65mA (Pair)      |
| Sensitivity            | 93dB/m/W                              | Standby Curren         | 40~70mA (Unpaired)                      |
| Operating Time         | 6~10 hours, recharge time(8~12 hours) | Output Level           | -8.2dBV (390mVrms)                      |
| Dimensions(W×H×D)      | 280×405×225mm                         | Frequency Response     | 20Hz~18kHz                              |
| Weight                 | 9.6kg                                 | S/N                    | >68dB                                   |
| HANDHELD SYSTEM        |                                       | BODYPACK SYSTEM        |                                         |
| Audio Input Level MAX  | 0 dBV                                 | Audio Input Level MAX  | 0 dBV maximum at mic again position     |
| Dimensions(H×W)        | 245×47mm                              |                        | +10 dBV maximum at 0 dB gain position   |
| Weight                 | 195g                                  |                        | +20 dBV maximum at -10 dB gain position |
| Battery Requirements   | 2 "AA" alkaline batteries             | Gain adjustment Range  | 30dB                                    |
| batteries Battery Life | > 10 hours (Alkaline)                 | Input Impedance        | 470KΩ                                   |
|                        |                                       | batteries Battery Life | > 10 hours (Alkaline)                   |
|                        |                                       | Dimensions(W×H×D)      | 65×105×23mm                             |
|                        |                                       | Weight                 | 80g                                     |
|                        |                                       | Battery Requirements   | 2 "AA" alkaline batteries               |

# BK-80CH

## Professional Wireless Microphone System



조달청 등록업체/벤처기업등록  
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록



## FEATURE

- 혼선없는 깨끗한 음질
- 노이즈 최소화
- 뛰어난 흡입력
- 쉽고 편리한 유닛 교체
- 스테인레스 재질의 특수 코딩 바디

## SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

[illegible]

# BK-80CB

## Professional Wireless Microphone System



조달청 등록업체/벤처기업등록  
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록



## FEATURE

- 혼선없는 깨끗한 음질
- 노이즈 최소화
- 뛰어난 흡입력
- 후면 벨트클립으로 편리한 사용
- 헤드셋 및 핀마이크 적용 가능

## SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

[illegible]