

BKA-1600

Professional Powered Mixer System



조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록



FEATURE

- 스테레오, 브릿지 모드 운용
- 고효율, 고출력, 고음질, 홀로이즈 NO
- 보호회로 내장(과전류, 과열, 출력쇼트)
- 과 입/출력 컨트롤 CTLL 레벨 리미터 구
- 출력 DC검출 자동 보정
- 온도에 따른 가변 속도형 팬구동
- 각 채널의 DC 출력 및 과열, 과부하 보호 회로에 의한 앰프와 스피커 보호
- 초경량/고출력 디지털 스위칭 파워 서플라이
- 19인치 랙에 장착 가능한 규격

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

POWERED MIXER SYSTEM			
정격 출력(8Ω)	450W×2		
정격 출력(4Ω)	810W×2		
정격 출력(브리지8Ω)	1620W		
주파수응답	20Hz~20KHz, +0/-1dB		
고조파왜곡	<5%, 20Hz~20KHz		
전환속도	>10V/us		
감쇠계수	>200		
전압게인	31dB		
입력감도	0.775V or 1.4V		
입력저항	균형 입력-20KΩ, 비균형 입력-10KΩ		
신호대잡음비(A계측)	>100dB		
채널 간격	>80dB		
입력 커넥터	수, 암 형태		
출력 커넥터	전문 스피커 소켓, 이중 색상 단자		
소비전력	1265W		
사이즈(mm)	380×435×90(랙날개제외)		
총중량(kg)	17		
순중량(kg)	13		