

BKG-120

Professional Audio Mixer System



조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록

**FEATURE**

- Audio Mixer
- MP3 음원 플레이어(USB)
- 블루투스, 녹음기능
- 16채널, 99DSP 고급 디지털 멀티 이펙터(Reverb, Chorus, Delay, Flanger등)내장
- 팬텀내장
- 패드스위처, 멀티이펙터, 고급리버브
- 12개 마이크, 라인 입력 12조, 1조 RCA 라인 입력
- 1조 스피커 출력, 1조 보조 출력, 1조 SUB 출력 세트
- 랙 장착 가능
- 375(W)×490(H)×85(D)mm, 5.7kg

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

Mic E,I,N(20Hz~20KHz)		선택	임피던스	약 20k Ω	유형	1/4" TS 커넥터 언밸런스드	
@0 Ω 소스 저항	-134dB/135.7dB A-보정		고역과 채널	최대 입력 레벨	+22dBu	임피던스	약 120 Ω
@ 50 Ω 소스 저항	-131dBu/133.3dB A-보정			저역(Low)	80Hz/ $\pm$ 15dB	최대 입력 레벨	+ 22dBu
@ 150 Ω 소스 저항	-129dBu/130.5dB A-보정			중역(Mid)	100Hz ~ 8Hz/ $\pm$ 15dB	헤드폰 출력	
주파수 응답	<10Hz ~ 150kHz(-1dB), <10Hz ~ 200kHz(-3dB)	고역(High)		12kHz/ $\pm$ 15dB	유형	1/4" TRS 커넥터 언밸런스드	
이득 범위	+10 ~ +60dB	고역과 채널	저역(Low)	80Hz/ $\pm$ 15dB	최대 입력 레벨	+ 19dBu / 150 Ω (+25dBum)	
최대 입력 레벨	+ 12dBu @+10dB 이득		중저역(L.Mid)	500Hz/ $\pm$ 15dB	DSP		
임피던스	약 2.6k Ω 밸런스드		중고역(H.Mid)	3kHz/ $\pm$ 15dB	컨버터	24비트 시그마-델타, 64/128배 오버샘플링	
신호 대 잡음비	110dB/112dB A-보정 (0dBu In @ +22dB 이득)		고역(High)	12kHz/ $\pm$ 15dB	샘플링 속도	40kHz	
왜곡(THD+N)	0.005%/0.004% A-보정	Aux Send				메인 믹스 시스템 데이터 2	
Line Input		유형	1/4" TS 커넥터 언밸런스드	잡음(노이즈)			
유형	1/4" TRS 커넥터 전자 밸런스드	임피던스	약 120 Ω	메인 믹스 @-00			
임피던스	약 20k Ω 밸런스드, 10k Ω 언밸런스드	최대 입력 레벨	+22dBu	채널 페이더 @-00	-101dB, -100dB		
이득 범위	-10 ~ +40dB	Stereo Aux Return					
최대 출력 레벨	30dBu	유형	1/4" TRS 커넥터 전자 밸런스드	메인 믹스 @ 0dBu	-93dB, -96dB, -87dB		
페이더 아웃 감쇠 (누화 감쇠)		임피던스	약 20k Ω 밸런스드 / 10k Ω 언밸런스드	메인 믹스 @ 0dBu	-81dB, -83dB, -80dB		
메인 페이더 패쇄	90dB	최대 입력 레벨	+ 22dBu	채널 페이더 @ 0dB			
채널 음소거	89dB	메인 출력				파워	
채널 페이더 패쇄	89dB	유형	XLR, 전자 밸런스드	메인 전압	100V ~ 240V, 50/60Hz		
주파수응답		1622 FX에만 해당	1/4" TS 커넥터 언밸런스드	전원	CH 12:50W, CH 16:55W, CH 24:60W, CH 32:70W		
라인 출력	<10Hz ~ 90kHz	임피던스	약 240 Ω symm. / 120 Ω 언밸런스드	퓨즈	100~240V ~ : T 1.6A H 250V		
미크 입력	<10Hz ~ 160kHz	최대 입력 레벨	+ 28dBu, + 22dBu				
유형	1/4" TRS 커넥터, 전자 밸런스드	제어용 출력					