

BKG-160

Professional Audio Mixer System



조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사사업등록

**FEATURE**

- Audio Mixer
- MP3 음원 플레이어(USB)
- 블루투스, 녹음기능
- 4밴드 EQ, 99DSP 고급 디지털 멀티 이펙터(Reverb, Chorus, Delay, Flanger 등) 내장
- 48V 팬텀내장
- 다른 채널 뮤트 기능
- 패드스위치, 멀티이펙터, 고급리버브
- 16개 마이크, 라인 입력 16조, 1조 RCA 라인 입력, 1조 스피커 출력, 2조 보조 출력, 1조 SUB 출력 세트
- 12-마이크(캐논, 55검용) 입력 / AUX입출력
- 랙 장착 가능
- 475(W) x 490(H) x 85(D)mm, 7.1kg

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

Mic E,I,N(20Hz~20KHz)		선택인 EQ 과 채널	임피던스	약 20k Ω	유형	1/4" TS 커넥터 언밸런스드
@0 Ω 소스 저항	-134dB/135.7dB A-보정		최대 입력 레벨	+22dBu	임피던스	약 120 Ω
@ 50 Ω 소스 저항	-131dBu/133.3dB A-보정		저역(Low)	80Hz/ $\pm$ 15dB	최대 입력 레벨	+ 22dBu
@ 150 Ω 소스 저항	-129dBu/130.5dB A-보정		중역(Mid)	100Hz ~ 8Hz/ $\pm$ 15dB	헤드폰 출력	
주파수 응답	<10Hz ~ 150kHz(-1dB), <10Hz ~ 200kHz(-3dB)		고역(High)	12kHz/ $\pm$ 15dB	유형	1/4" TRS 커넥터 언밸런스드
이득 범위	+10 ~ +60dB	EQ 스테리오 채널	저역(Low)	80Hz/ $\pm$ 15dB	최대 입력 레벨	+ 19dBu / 150 Ω (+25dBum)
최대 입력 레벨	+ 12dBu @+10dB 이득		중저역(L.Mid)	500Hz/ $\pm$ 15dB	DSP	
임피던스	약 2.6k Ω 밸런스드		중고역(H.Mid)	3kHz/ $\pm$ 15dB	컨버터	24비트 시그마-델타, 64/128배 오버샘플링
신호 대 잡음비	110dB/112dB A-보정 (0dBu In @ +22dB 이득)		고역(High)	12kHz/ $\pm$ 15dB	샘플링 속도	40kHz
왜곡(THD+N)	0.005%/0.004% A-보정		Aux Send			
Line Input		유형	1/4" TS 커넥터 언밸런스드	잡음(노이즈)		
유형	1/4" TRS 커넥터 전자 밸런스드	임피던스	약 120 Ω	메인 믹스 @-00		
임피던스	약 20k Ω 밸런스드, 10k Ω 언밸런스드	최대 입력 레벨	+22dBu	채널 페이더 @-00	-101dB, -100dB	
이득 범위	-10 ~ +40dB	Stereo Aux Return				
최대 출력 레벨	30dBu	유형	1/4" TRS 커넥터 전자 밸런스드	메인 믹스 @ 0dBu	-93dB, -96dB, -87dB	
페이드 아웃 감쇠 (누화 감쇠)		임피던스	약 20k Ω 밸런스드 / 10k Ω 언밸런스드	메인 믹스 @ 0dBu	-81dB, -83dB, -80dB	
메인 페이더 패쇄	90dB	최대 입력 레벨	+ 22dBu	채널 페이더 @ 0dB		
채널 음소거	89dB	메인 출력				파워
채널 페이더 패쇄	89dB	유형	XLR, 전자 밸런스드	메인 전압	100V ~ 240V, 50/60Hz	
주파수응답		1622 FX에만 해당	1/4" TS 커넥터 언밸런스드	전원	CH 12:50W, CH 16:55W, CH 24:60W, CH 32:70W	
페인 출력	<10Hz ~ 90kHz	임피던스	약 240 Ω sym. / 120 Ω 언밸런스드	퓨즈	100~240V ~ : T 1.6A H 250V	
메이크업	<10Hz ~ 160kHz	최대 입력 레벨	+ 28dBu, + 22dBu			
유형	1/4" TRS 커넥터, 전자 밸런스드	제어용 출력				