

BKM-1400

Professional Powered Mixer System



조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록

**FEATURE**

- 2채널 Powered Mixer 1400W(700W×2) 4Ω
- MP3 음원 플레이어(USB) 블루투스, 녹음기능
- 99 DSP 내장, MP3플레이어 DSP변환 모드
- 팬텀파워, 패드 스위치
- 메인출력 EQ기능, 모니터 별도 출력, 폰잭출력
- 클래식 레벨미터 고급 디자인
- 출력 모드 스위치(스테레오, 병렬, 브릿지)
- 팬 속도 자동조절 기능(저속, 고속)
- 입력 10CH 최대 8Mic/10Line(6모노+2스테레오)
- 출력 4 Out-put (2 Main, 2 REC, 1 Mon, 1 Phones)
- 스피커 2CH (8Ω 스피커 기준 4대 사용 가능)
- 랙케이스 장착 가능(출고시 랙 날개 장착)
- 8조 입력(마이크 8개, 라인입력 2개)
- 스피커 출력 1조, SUB출력, 2개 보조 출력

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

Mic E,I,N(20Hz~20KHz)		선택인	임피던스	약 20kΩ	유형	1/4" TS 커넥터 언밸런스드
@0Ω 소스 저항	-134dB/135.7dB A-보정		최대 입력 레벨	+22dBu	임피던스	약 120Ω
@ 50Ω 소스 저항	-131dBu/133.3dB A-보정	EQ와 채널	저역(Low)	80Hz/ ±15dB	최대 입력 레벨	+ 22dBu
@ 150Ω 소스 저항	-129dBu/130.5dB A-보정		중역(Mid)	100Hz ~ 8Hz/ ±15dB	헤드폰 출력	
주파수 응답	<10Hz ~ 150kHz(-1dB), <10Hz ~ 200kHz(-3dB)	EQ와 채널	고역(High)	12kHz/ ±15dB	유형	1/4" TRS 커넥터 언밸런스드
이득 범위	+10 ~ +60dB		저역(Low)	80Hz/ ±15dB	최대 입력 레벨	+ 19dBu / 150Ω(+25dBum)
최대 입력 레벨	+ 12dBu @+10dB 이득	EQ와 채널	중저역(L.Mid)	500Hz/ ±15dB	DSP	
임피던스	약 2.6kΩ 밸런스드		중고역(H.Mid)	3kHz/ ±15dB	컨버터	24비트 시그마-델타, 64/128배 오버샘플링
신호 대 잡음비	110dB/112dB A-보정 (0dBu In @ +22dB 이득)	EQ와 채널	고역(High)	12kHz/ ±15dB	샘플링 속도	40kHz
왜곡(THD+N)	0.005%/0.004% A-보정		Aux Send			메인 믹스 시스템 데이터 2
Line Input		유형	1/4" TS 커넥터 언밸런스드	잡음(노이즈)	메인 믹스 @-00 채널 페이더 @-00 메인 믹스 @ 0dBu 채널 페이더 @-00 메인 믹스 @ 0dBu 채널 페이더 @ 0dB	
유형	1/4" TRS 커넥터 전자 밸런스드	임피던스	약 120Ω			
임피던스	약 20kΩ 밸런스드, 10kΩ 언밸런스드	최대 입력 레벨	+22dBu			
이득 범위	-10 ~ +40dB	Stereo Aux Return				
최대 출력 레벨	30dBu	유형	1/4" TRS 커넥터 전자 밸런스드	채널 페이더 @-00	-101dB, - 100dB	
페이더 아웃 감쇠 (누화 감쇠)		임피던스	약 20kΩ 밸런스드 / 10kΩ 언밸런스드	메인 믹스 @ 0dBu	-93dB, -96dB, -87dB	
메인 페이더 패쇄	90dB	최대 입력 레벨	+ 22dBu	채널 페이더 @ 0dB	-81dB, -83dB, -80dB	
채널 음소거	89dB	메인 출력			파워	
채널 페이더 패쇄	89dB	유형	XLR, 전자 밸런스드	메인 전압	100V ~ 240V, 50/60Hz	
주파수응답		1622 FX에만 해당	1/4" TS 커넥터 언밸런스드	전원	CH 12:50W, CH 16:55W, CH 24:60W, CH 32:70W	
메인 출력	<10Hz ~ 90kHz	임피던스	약 240Ω sym. / 120Ω 언밸런스드	퓨즈	100~240V ~ : T 1.6A H 250V	
미크 입력	<10Hz ~ 160kHz	최대 입력 레벨	+ 28dBu, + 22dBu			
유형	1/4" TRS 커넥터 전자 밸런스드	제어용 출력				