

BKT-1400

Professional Powered Mixer System



조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록



FEATURE

- Powered Mixer
- Power 1400W(700W×2) 4Ω
- MP3 음원 플레이어(USB) 블루투스, 녹음기능
- 다른 채널 뮤트 기능, 오디오 인터페이스 기능
- 4밴드 EQ, 99DSP 고급 디지털 멀티 이펙터(Reverb, Chorus, Delay, Flanger 등) 내장
- 48V 팬텀내장, 패드스위처, 멀티이펙터, 고급리버브
- 입력 12CH 최대 8Mic/12Line (8모노+2스테레오)
- 출력 5 Out-put (2 SUB, 2 Aux, 2 Room, 2 Main, 1 Phones)
- 스피커 2CH (8Ω 스피커 기준 4대 사용 가능)
- 녹음 1개 REC 출력, MON 보조 출력 1개, AUX입출력
- 385(W)X425(H)X160(D)mm, 7.1kg

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

Mic E,I,N(20Hz~20KHz)			선택 EQ와 채널	임피던스	약 20kΩ	유형	1/4" TS 커넥터 언밸런스드
@ 0Ω 소스 저항	-134dB/135.7dB A-보정	최대 입력 레벨		+22dBu	임피던스	약 120Ω	
@ 50Ω 소스 저항	-131dBu/133.3dB A-보정	저역(Low)		80Hz/ ±15dB	최대 입력 레벨	+ 22dBu	
@ 150Ω 소스 저항	-129dBu/130.5dB A-보정	중역(Mid)		100Hz ~ 8Hz/ ±15dB	헤드폰 출력		
주파수 응답	<10Hz ~ 150kHz(-1dB), <10Hz ~ 200kHz(-3dB)	고역(High)		12kHz/ ±15dB	유형	1/4" TRS 커넥터 언밸런스드	
이득 범위	+10 ~ +60dB	EQ 스테레오 채널	저역(Low)	80Hz/ ±15dB	최대 입력 레벨	+ 19dBu / 150Ω(+25dBum)	
최대 입력 레벨	+ 12dBu @+10dB 이득		중저역(L.Mid)	500Hz/ ±15dB	DSP		
임피던스	약 2.6kΩ 밸런스드		중고역(H.Mid)	3kHz/ ±15dB	컨버터	24비트 시그마-델타, 64/128배 오버샘플링	
신호 대 잡음비	110dB/112dB A-보정 (0dBu In @ +22dB 이득)		고역(High)	12kHz/ ±15dB	샘플링 속도	40kHz	
왜곡(THD+N)	0.005%/0.004% A-보정		Aux Send			메인 믹스 시스템 데이터	
Line Input			유형	1/4" TS 커넥터 언밸런스드		잡음(노이즈)	
유형	1/4" TRS 커넥터 전자 밸런스드		임피던스	약 120Ω		메인 믹스 @-00	
임피던스	약 20kΩ 밸런스드, 10kΩ 언밸런스드		최대 입력 레벨	+22dBu		채널 페이더 @-00	-101dB, - 100dB
이득 범위	-10 ~ +40dB		Stereo Aux Return			메인 믹스 @ 0dBu	
최대 출력 레벨	30dBu		유형	1/4" TRS 커넥터 전자 밸런스드		채널 페이더 @-00	-93dB, -96dB, -87dB
페이드 아웃 감쇠 (누화 감쇠)			임피던스	약 20kΩ 밸런스드 / 10kΩ 언밸런스드		메인 믹스 @ 0dBu	
메인 페이더 폐쇄	90dB		최대 입력 레벨	+ 22dBu		채널 페이더 @ 0dB	-81dB, -83dB, -80dB
채널 음소거	89dB		메인 출력			파워	
채널 페이더 폐쇄	89dB		유형	XLR, 전자 밸런스드,1/4" TS 커넥터 언밸런스드		메인 전압	100V ~ 240V, 50/60Hz
주파수응답			1622 FX에만 해당	1/4" TS 커넥터 언밸런스드		전원	CH 12:50W, CH 16:55W, CH 24:60W, CH 32:70W
페인 출력	<10Hz ~ 90kHz	+0dB~-1dB	임피던스	약 240Ω symm. / 120Ω 언밸런스드		퓨즈	100~240V~ : T 1.6A H 250V
미크 입력	<10Hz ~ 160kHz	+0dB~-3dB	최대 입력 레벨	+ 28dBu, + 22dBu			
유형	1/4" TRS 커넥터, 전자 밸런스드		제어룸 출력				