

BKX-10F

Professional Audio Mixer System



조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사사업등록

**FEATURE**

- 콤팩트 랙타입 10입력 채널 마이크/라인 랙 타입 오디오 믹서
- 스튜디오급 초저잡음 회로 채택 최상의 음질 구현
- 악기연주, 음원 소스의 음향을 완벽하게 재현하는 3밴드 EQ 조절기
- 다양한 장소 환경에도 잘 어울리게 음향효과를 구현할 수 있는 다기능 오디오 믹서
- 100가지의 다양한 스튜디오급 이펙트 프로세서 (리벌브, 에코, 코러스, 모노/스테레오 딜레이, 플렌저 등) 내장
- 스테레오 2개 입력채널 잭 / 콘덴서 마이크 사용을 위한 팬텀파워 기능/ 2트랙 입력 소스를 메인믹스 또는 컨트롤 룸으로 보내는 스위치
- 각 채널별 AUX SEND(프리페이더), EFX SEND (포스트페이더)가 있어 모니터 또는 내부 이펙터 조절
- USB MP3 PLAYER 기능이 있어 손쉽게 백그라운드 음향 연출 가능

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

입력기능			
마이크 입력	6	테이프 입력	+16dBu
라인(스테레오) 입력	8-Line(2-Stereo)	다른 모드 입력	+22dBu
라인전체 입력	10	메인 평형 출력	+28dBu
채널조절 페이더	고급형 로터리 볼륨	헤드폰 출력	2× 160mW
노이즈		다른 모드 출력	
마스터 페이더가▼위치 채널 게인 최소	-80dB	임피던스	
마스터 페이더가▼위치 채널 게인 최대	-75dB	마이크(평형)	1.3KΩ
신호대잡음비(표준출력+4)	>80dB	채널 립출력 리턴(불편형)	2.5KΩ
왜율		다른 출력	>10KΩ
마이크 입력(메인출력)	+4dBm, 1KHz, >0.01%	테이프 출력	1.0KΩ
라인 입력(메인출력)	+4dBm, 1KHz, >0.01%	효과 리턴(또는 외부)	10KΩ
누화특성		다른 출력	<100Ω
채널 분리도(1KHz)	-75dB	채널 음질조절	
주파수 특성	20Hz~20KHz, +1/-3dB	고음	12KHz, ±15dB
동가입력 잡음/마이크 프리 앰프	-126dB	중음	2.5KHz, ±15dB
공통모드 리젝션	>90dB	저음	80Hz, ±15dB
최대출력		소비전력	220V~60Hz, 25W
마이크	+14dBu	Dimensions(W×H×D)	260×60×275mm
		Weight	3.5kg