

EMP-1300

Professional Powered Mixer System



조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록



FEATURE

- Power 1,300W(650W×2) 4Ω
- USB MP3 음원 플레이어 장착
- 다양한 이펙트 사운드 내장
- 100가지의 다양한 이펙트 프로그램(Reverb, Chorus, Echo, Flanger 등) 내장
- 팬텀 파워, 패드 스위치, 멀티 이펙터, 고급 리버브, 그래픽 EQ 탑재
- 다양한 입/출력 단자를 채용 별도의 주변기기 없이 라이브 공간 연출
- 스피커를 보호하는 PROTECTION 회로 설계
- LED 디스플레이 패널 장착
- Main AMP Assign 회로를 통해 소규모 공간에서 별도의 모니터 앰프를 사용하지 않고도 멋진 모니터 환경 구축 가능
- 과부하, 이상 동작에 대비한 보호회로 설계
- 강력한 댐핑과 출력을 통한 시원한 원음 재생
- 랙 케이스 장착 가능(출고시 랙 날개 장착)

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

앰프출력(EIA) F=1KHz THD 1%		누화특성(Crosstalk)	
4Ω 스테레오 출력	2×650W	채널 분리도(1KHz)	-60dB
8Ω 스테레오 출력	2×450W(1300W)	임피던스	
Peak Power(1KHz at 8Ω 출력)	2×600W	마이크(평형)	4KΩ
입력기능		다른출력(Main, Mon, Aux)	10KΩ
마이크 입력	8(6Mic Ch + 2Mic Stereo Ch)	테이프 출력	10KΩ
라인(스테레오) 입력	10(6Line Ch + 2Line Stereo Ch)	효과 리턴(또는 외부)	10KΩ
라인전체 입력	14(6Mic Ch + 2Mic Stereo Ch)	채널 음질조절	
채널조절 페어더	고급형 로터리 볼륨	고음	12KHz, ±15dB
노이즈		중음	2.5KHz, ±15dB
EIN	-110dB	저음	80Hz, ±15dB
잔류 노이즈(스피커출력측)	-70.0dB	그래픽 이퀄라이저	±12dB, 5밴드 스테레오, 125Hz, 500Hz, 1KHz, 4KHz, 8KHz
잔류 노이즈(메인출력측)	-97.0dB	보호회로	스피커출력 쇼트회로, DC검출회로, AC퓨즈, 소프트 전원회로
신호대잡음비(표준출력+4)	>90dB	이펙트	Digital Multi Effector(100Preset)
왜율		소비전력	220V~60Hz, 1950W
4Ω 스테레오 출력	1KHz, >1%	Dimensions(W×H×D)	445×275×315mm
메인출력	0dBm, 1KHz, >0.1%	Weight	21kg
혼변조 왜율	0.05%		



(주)엔터그레인

인천시 계양구 효서로17 효성빌딩 3층(효성동 623-110)
Tel, 1577-0690 Fax, 032-547-9265

www.entergrain.com