

EMP-500

Professional Powered Mixer System



조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록



FEATURE

- Power 500W(250W×2) 4Ω
- USB MP3 음원 플레이어 장착
- 고급 Reverb 이펙트 사운드 내장
- 팬텀파워, 패드스위치, 멀티이펙터, 고급리버브, 그래픽EQ 탑재
- 다양한 입/출력단자를 채용 별도의 주변기기 없이 라이브 공간 연출
- 스피커를 보호하는 PROTECTION 회로 설계
- Main AMP Assign 회로를 통해 소규모 공간에서 별도의 모니터 앰프를 사용하지 않고도 멋진 모니터 환경 구축 가능
- 과부하, 이상동작에 대비한 보호회로 설계
- 강력한 댐핑과 출력을 통한 시원한 원음 재생
- 랙케이스 장착 가능(출고시 랙 날개 장착)

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

앰프출력(EIA) F=1KHz THD 1%		임피던스	
4옴 스테레오 출력	2×250W	마이크(평형)	4KΩ
8옴 스테레오 출력	2×150W	다른출력(Main, Mon, Aux)	10KΩ
입력기능		테이프 출력	10KΩ
마이크 입력	8	효과 리턴(또는 외부)	10KΩ
라인(스테레오) 입력	8	채널 음질조절	
라인전체 입력	10	고음	12KHz, ±15dB
채널조절 페이더	고급형 로터리 볼륨	저음	80Hz, ±15dB
노이즈		그래픽 이퀄라이저	±12dB, 5밴드스테레오, 125Hz, 500Hz, 1KHz, 4KHz, 8KHz
EIN	-110dB	보호회로	스피커출력 쇼트회로, DC검출회로, AC퓨즈, 소프트 전원회로
잔류 노이즈(스피커출력측)	-70.0dB	이펙트	Digital Reverb
잔류 노이즈(메인출력측)	-97.0dB	소비전력	220V~60Hz, 1950W
신호대잡음비(표준출력+4)	>90dB	Dimensions(W×H×D)	431×260×290mm
왜율		Weight	13kg
4옴 스테레오 출력	1KHz, >0.05%		
메인출력	0dBm, 1KHz, >0.05%		
혼변조 왜율	0.05%		
누화특성(Crosstalk)			
채널 분리도(1KHz)	-60dB		