

KPS-9900H

Professional Power Supply System



FEATURE

- 전압표시 순차 전원공급장치
- 리모컨 제어 가능
- 9CH (상시전원 1CH, Sequence Power 8CH), 220V / 10A, 2200W/channel
- 소리의 흐름에 따라 전원을 공급하고 역순으로 차단
- 전기 노이즈 방지를 위한 제품 자체 접지
- 전압상태 LED표시
- 필요한 채널에만 전원을 공급할 수 있도록 설계
- Line input / output, AC Voltage meter 내장
- 483(W)mm x 88(H)mm x 330(D)mm

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

RECIVER	
AC Voltage meter	Line input/output(use of the voltage)
Channel	8CH
Channel load	220V / 10A 2200W
Total Max load	220V / 45A, 9900W
Serial port	RS232
Output connector	Standard three wire AC connector
Channel interval	0.1초 ~ 999초
Link	Direct LAN Cable LAN 케이블 길이는 최대 10M 이하로 사용
Control	Channel on/off switch, Lamp switch, Bypass switch, Channel time interval setting
Lamp voltage/current	DC5V/500mA
FAN voltage/current	DC24V/1.5A
Power Consumption	55watts
Main voltage	220V/50Hz~60Hz, standard 3-wire, GND wire
Dimension(WxHxD)	483mmx88mmx330mm
Weight	10Kg