TRS-1240

Professional Passive Speaker System

조달청 등록업체/벤처기업등록
ISO9001, 14001인증/정보통신공사업등록

FEATURE

- 풍부한 저음 우퍼와 최고급 고음 드라이버 사용으로 최상의 사운드 연출
- 내부 공진을 최적화한 엔크로저 설계, 최고급 자작나무 케이스
- 이상적인 좌우 45° 의 모니터 각도
- 좁은 공간의 무대 및 강대상 모니터 사용을 위한 상축 65°~80° 각도 조절 가능
- 고음 혼의 지향각도 조절 가능
- 최적의 대역 분할과 12dB 10CTAVE 크로스 오버 설계
- 독일 와넥스 특수 도료 사용으로 미려한 외관 보호와 부드러운 표면 질감
- 과입력 보호회로 적용
- 정교한 주파수 응답 특성
- 8mm 아이볼트를 이용 플라잉 설치 가능
- In/Out 페레넬 스피콘잭
- 심플하고 미려한 디자인, 디자인 특허 출원(Design by Germany)

SPECIFICATION

※ 본 기술서는 제품의 성능 향상을 위하여 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

SPEAKER SYSTEM	
Woofer	12 inch
Rated Power	400W
Max Power	800W
Components	LF 12 inch + HF 1.75 inch
Connection	2×Neutrik Speakon(4 Pins)
Sensitivity(1W@1M)	96dB
Maximum SPL	128dB Peak @ 1M
Horn Dispersion	H60×V80 degree
Crossover Point	2 KHz
Impedance	8 Ohm
Frequency Range	40Hz–20KHz
Dimension, Weight	380(W)×624(H)×440(D)mm, 25kg

(주)엔터그레인
인천시 계양구 효서로17 효성빌딩 3층(효성동 623-110)
Tel. 1577-0690 Fax. 032-547-9265
www.entergrain.com